



1.	Producent	<b>Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk, Polska</b>
2.	Rodzaj produktu	<b>Profil narożny L</b>
3.	Opis materiałów użytych do produkcji	Aluminium
4.	Opis produktu	<p>Profile mają zastosowanie jako zabezpieczenie krawędzi wyłożonych płytkami ceramicznymi., szczególnie jako zakończenie nawierzchni płytki, gdy styka się ona z innym rodzajem nawierzchni, np. wykładziną PCW, dywanem itp., a także pełnią rolę delikatnego obramowania oddzielającego od siebie powierzchnie wyłożone różnymi płytkami. Profile występują w różnych rozmiarach i kolorystyce (zgodnie z kartą katalogową).</p> 
5.	Instrukcja montażu	Zgodnie z kartą katalogową
6.	Parametry jakościowe	<p>Kolor: zgodnie z zamówieniem          Zapach: bezzapachowy          Długość: zgodnie z deklaracją na opakowaniu (<math>\pm 5</math>mm)          Produkt sprawdzony zgodnie z procedurami zakładowej kontroli jakości. Przedsiębiorstwo certyfikowane na zgodność z normą ISO 9001:2015</p>
7.	Transport i przechowywanie	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
8.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych. Produkt nie rozprzestrzenia ognia
9.	Gwarancja	Z tytułu rękojmi – 2 lata.

\* karta katalogowa w załączeniu

Sporządziła	Data
Ewa Litwinko	19.04.2021

1.	Manufacturer	<b>Cezar Manufacturing company Dariusz Bogdan Niewiński Strefowa 2, 19-300 Etk, Poland</b>
2.	Product type	<b>L corner profile</b>
3.	Description of the materials used for production	Aluminium
4.	Product description	<p>These profiles are used to protect corners laid with tiles, especially when tile edges connect other types of surfaces, e.g. PVC carpeting, rug, etc. also it is a delicate framing separating surfaces laid with various tiles. Profiles are available in various sizes and colors (according to the catalog card).</p> 
5.	Installation instructions	According to the catalog card
6.	Quality parameters	<p>Color: consistent with the catalog number          Odor: odorless          Length: as declared on the package          Shape: consistent with the catalog number          The product has been tested in accordance with the factory quality control procedures. The company is certified for compliance with the ISO 9001: 2015 standard</p>
7.	Transport and storage	<p>In original closed packages, under normal storage conditions.          Protect against direct exposure to rays solar panels</p>
8.	Safety tips	It is not subject to labeling on the basis of Polish and European regulations on hazardous materials. The product does not spread fire
9.	Warranty	Due to the warranty - 2 years.

\* data sheet attached

Sporządziła	Data
Ewa Litwinko	19.04.2021