

# Pro Izo Roll

taśmy z polietylenu podwójnie sieciowanego



## KLASYFIKACJA

Deklaracja zgodności: 01/E/2014 z dn. 09.07.2014 r.  
Zgodność z instrukcją: EPLF „Materiały podkładowe pod laminowane elementy podłogowe – Normy i wskaźniki”

## PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Grubość	[mm] ( $\pm 10\%$ )	2	EN 823
Kolor		antracyt	
Hałas kroków (RWS)	%	26	EPLF
Tłumienie dźwięków uderzeniowych (IS)	dB	19	ISO 140/717
Wytrzymałość na ściskanie (CS)	kPa	$\geq 70$	EN 826
Odporność na obciążenie długotrwałe (CC)	kPa	15	EN 1606
Obciążenie dynamiczne (DL)	Ilość cykli	$\geq 100\ 000$	EN 13793
Wyrównanie nierówności (PC)	mm	1,4	CEN TS 16354:12-2013
Wytrzymałość na uderzenia (RLB)	m	1,15	EN 13329 aneks F EN 438 punkt 21
Opór cieplny (TR)	$m^2K/W$	0,054	EN 12667/EN12664
Paroprzepuszczalność (SD)	m	25	EN 12086
Nasiąkliwość wodą	%	$< 1$	EN 12087
Reakcja na ogień	Klasa Euro	$E_{fl}$	EN ISO 11925-2 EN 13501-1, tab 2

## WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	$m^2/opak.$	$m^2/pal.$	Waga brutto paleta [kg]
1160x800x1080	15	300	30

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 1160x800x1080 mm

## CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu zwiniętego w cylinder o gładkich powierzchniach, wykonany z polietylenu podwójnie sieciowanego. Barwa w odcieniach koloru niebiesko-zielonego (antracyt).

## ZASTOSOWANIE

Taśmy Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzych drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

## PRZECHOWYWANIE

Taśmy powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## TRANSPORT

Taśmy powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

## PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
Dariusz Bogdan Niewiński  
19-300 Ełk  
ul. Strefowa 2  
Tel. +48 87 620 99 00  
Fax. +48 87 620 99 88

# Cezar®

Perfekcja w każdym calu