

Pro



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

↓ ↑						
2 mm	≤18% / ★★★	>18 dB / ★★★	≤110 kPa / ★★★	≤1,5 mm / ★★	0,07 m²K/W / ★★★	Efl
3 mm	≤17% / ★★★	>20 dB / ★★★★★	≤90 kPa / ★★	≤2,5 mm / ★★★★★	0,11 m²K/W / ★★★★★	Efl
5 mm	≤14% / ★★	>22 dB / ★★★★★	≤70 kPa / ★★	≤4,0 mm / ★★★★★	0,18 m²K/W / ★★★★★	Efl

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Pro Expert Matt 55 to podkłady wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Podkład wyrównuje nierówności podłoża, posiada wysoką odporność na wszelkie obciążenia oraz wycisza podłogę. Dzięki zwiększonej gęstości i wytrzymałości na zgniatanie podkłady Pro Expert Matt 55 zapobiegają wyłamaniu się zamków łączących panele podłogowe przedłużając ich żywotność. Występuje w płytach, dzięki czemu ich docinanie i montaż są bezproblemowe i szybkie. Podkład przeznaczony jest pod wszystkie typy podłóg pływających.

Pro Expert Matt 55 – это подложка, изготовленная из экструзионного пенополистирола. Благодаря высокой плотности подложка Pro Expert Matt 55 характеризуется высокой прочностью сжатия. Она выравнивает поверхность и поглощает отголоски и ударные звуки. Благодаря более высокой плотности и устойчивости к сжатию подложка Pro Expert Matt 55 помогает избежать поломки замков ламината, таким образом продлевая его жизненный цикл. Изготавливается в форме пластин, которые легко обрезать и смонтировать быстро и без проблем. Подложка предназначена для всех типов «плавающих» полов.

Pro Expert Matt 55 is an underlay made from extruded polystyrene (XPS). Thanks to higher density have perfect compressive strength (CS) thus protecting locks of laminated flooring against breaking. They level out uneven surfaces and muffle walking sounds to great extent. Thanks to the higher density and compressive strength, Pro Expert Matt 55 underlays prevent from breaking of flooring panel locks therefore it extends their long service life. It is offered in sheets which makes cutting and assembling fast and easy. The underlay is designed to apply for every type of floating floors.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

0,5 m 1,0 m	2 mm 3 mm 5 mm	5 m ² 5 m ² 5 m ²	145 m ² 95 m ² 55 m ²
			1160 m ² 760 m ² 440 m ²



NR KAT. / KAT. № / CAT. NO					
614552	2 mm	5 m ²	145 m ²	1169 m ²	
614569	3 mm	5 m ²	95 m ²	760 m ²	
614576	5 mm	5 m ²	55 m ²	440 m ²	